

ООО "БиоТерм"



Технические характеристики.

Котел водогрейный, твердотопливный с автоматической подачей топлива	Модель		Серийный N
	ECO-3 KW 35-42		
			Дата изготовления
.Производитель		Представитель	
FACI di V. Matricciani & C: S.a.s VIA PADRE UGO FRASCA sn 66013 CHIETI SCALO (CH) ITALY			
Габариты котла		Д×Ш×Г	Согласно инструкции, если не оговорено иное.
Вес		кг.	330
Диаметр дымохода		мм.	200
Объем теплообменника		л.	77
Расположение топливного бункера			Боковое (заднее)
Объем топливного бункера		л.	200
Рабочее давление		Bar.	2.0
Максимально испытанное давление		Bar.	4.0
Максимальная температура		°C	90
Минимальная температура		°C	70 (65)
Предохранительный клапан		Bar.	3
Температура дымовых газов		°C	250
Патрубки подключения		дюйм	11/2*
КПД		%	≥ 80
Топливо			Пеллеты, дрова, биомасса
Тип горелки			Объемного типа, послойного горения
Подача топлива			Нижняя
Панель управления			Аналоговая
Электроподключение			6.5 A 1 PEN~50Hz 230V
Элетропотребление		кВт	0.7
Дополнительное оборудование			
Колосниковые решетки		Да	
Ящик для золы		Да	
Инструмент для очистки		Да	
Руководство пользователя		Да	

