

ООО "БиоТерм"



Технические характеристики.

| Котел водогрейный, твердотопливный с автоматической подачей топлива | Модель | | Серийный N |
|---|--------------------|---------------|--|
| | FACI-4 KW 44-56 | | Дата изготовления |
| | | | |
| .Производитель | | Представитель | |
| FACI di V. Matricciani & C: S.a.s VIA PADRE UGO FRASCA sn 66013 CHIETI SCALO (CH) ITALY | | | |
| Габариты котла | | Д×Ш×Г | Согласно инструкции, если не оговорено иное. |
| Вес | | кг. | 380 |
| Диаметр дымохода | | мм. | 200 |
| Объем теплообменника | | л. | 99 |
| Расположение топливного бункера | | | Боковое (Заднее) |
| Объем топливного бункера | | л. | 400 |
| Рабочее давление | | Bar. | 2.0 |
| Максимально испытанное давление | | Bar. | 4.0 |
| Максимальная температура | | °C | 90 |
| Минимальная температура | | °C | 70 (65) |
| Предохранительный клапан | | Bar. | 3 |
| Температура дымовых газов | | °C | 250 |
| Патрубки подключения | | дюйм | 1 1/2* |
| КПД | | % | ≥ 80 |
| Топливо | | | Пеллеты, дрова, биомасса |
| Тип горелки | | | Объемного типа, послонного горения |
| Подача топлива | | | Нижняя |
| Панель управления | | | Цифровая |
| Электроподключение | | | 1 PЕN~50Hz 230V |
| Элетропотребление | | кВт | 0,7 |
| Дополнительное оборудование | | | |
| Колосниковые решетки | | Да | |
| Ящик для золы | | Да | |
| Инструмент для очистки | | Да | |
| Руководство пользователя | | Да | |