

ООО "БиоТерм"



Технические характеристики.

Котел водогрейный, твердотопливный с автоматической подачей топлива	Модель		Серийный N
	FACI-5 KW 57-77		
			Дата изготовления
.Производитель		Представитель	
FACI di V. Matricciani & C: S.a.s VIA PADRE UGO FRASCA sn 66013 CHIETI SCALO (CH) ITALY			
Габариты котла	Д×Ш×Г	Согласно инструкции, если не оговорено иное.	
Вес	кг.	480	
Диаметр дымохода	мм.	200	
Объем теплообменника	л.	135	
Расположение топливного бункера		Боковое (Заднее)	
Объем топливного бункера	л.	400	
Рабочее давление	Bar.	2.0	
Максимально испытанное давление	Bar.	4.0	
Максимальная температура	°C	90	
Минимальная температура	°C	70 (65)	
Предохранительный клапан	Bar.	3	
Температура дымовых газов	°C	250	
Патрубки подключения	дюйм	1 1/2*	
КПД	%	≥ 80	
Топливо		Пеллеты, дрова, биомасса	
Тип горелки		Объемного типа, послыонного горения	
Подача топлива		Нижняя	
Панель упраления		Цифровая	
Электроподключение		1 РЕН~50Hz 230V	
Элетропотребление	кВт	0,7	
Дополнительное оборудование			
Колосниковые решетки		Да	
Ящик для золы		Да	
Инструмент для очистки		Да	
Руководство пользователя		Да	