

ООО "БиоТерм"



Технические характеристики.

Котел водогрейный, твердотопливный с автоматической подачей топлива	Модель		Серийный N
	FACI-25 KW 291-361		Дата изготовления
Габариты котла	Д×Ш×Г	Согласно инструкции, если не оговорено иное.	
Вес	кг.	2010	
Диаметр дымохода	мм.	250	
Объем теплообменника	л.	750	
Расположение топливного бункера		Заднее или боковое	
Объем топливного бункера	л.	400	
Рабочее давление	Bar.	2.0	
Максимально испытанное давление	Bar.	4.0	
Максимальная температура	°C	90	
Минимальная температура	°C	70 (65)	
Предохранительный клапан	Bar.	3	
Температура дымовых газов	°C	250	
Патрубки подключения	дюйм	2*1/2	
КПД	%	≥ 80	
Топливо		Пеллеты, дрова, биомасса	
Тип горелки		Объемного типа, послонного горения	
Подача топлива		Нижняя	
Панель управления		Цифровая	
Электроподключение		1 РЕН~50Hz 230V	
Элетропотребление	кВт	1.2	
Дополнительное оборудование			
Колосниковые решетки		Да	
Ящик для золы		Да	
Инструмент для очистки		Да	
Руководство пользователя		Да	